



UWAGA:

1. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NA KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH Z DRĄŻONYCH BLOCZKÓW SILKA E24 NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ SILKA FIX10. KLASA WYTRZYMAŁOŚCI WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
2. ŚCIANY DZIALOWE NA PARTERZE I KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH WYKONAĆ Z DRĄŻONYCH BLOCZKÓW SILKA E8 GRUBOŚĆ 8cm.
3. KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z CERAMICZNYCH PUSTAKÓW KOMINOWYCH 19x19x24cm OTWÓR ø 15cm
CYFRY PRZY KANAŁACH OZNACZAJĄ KONDYGNACJĘ NA KTÓREJ NALEŻY: ROZPOCZĄĆ MUROWANIE KANAŁU, OTWORZYĆ KANAŁ 15 cm OD SPODU STROPU
4. OBUDOWY KOMINÓW Z CEGŁY PEŁNEJ. NA PARTERZE, I PIĘTRZE GRUBOŚĆ 6.5cm. NAD STROPEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI 12 cm
5. KOMINY NAD STROPODACHEM TYNKOWANE, MALOWANIE WG KOLORYSTYKI BUDYNKU
6. WSZYSTKIE WYLOTY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH POWYŻEJ DACHU ZAKOŃCZYĆ NASADAMI KOMINOWYMI TYPU ZEFIR
7. OBRÓBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA GZYMSÓW, KOMINÓW, Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GRUBOŚCI 0, 65 mm. ŁĄCZENIE NA RĄBEK LEŻĄCY
8. MIEJSCA NAROŻNIKOWE STYROPIANU UMOCNIĆ SYSTEMOWYMI KĄTOWNIKAMI METALOWYMI Z SIATKĄ, ZASTOSOWAĆ LISTWY STARTOWE
9. PRZEPUSTY INSTALACYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, W RURACH OCHRONNYCH I USZCZELNIĆ MASĄ PĘCZNIEJĄCĄ NP. FIRMY HILTI
10. PRZY DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH DO WIATROŁAPU WYCIERACZKI TYPOWE O WYMIARACH 40x60cm, W PODEŚCIE WYKONAĆ WNĘKĘ NA OSADZENIE WYCIERACZKI, OBRZEŻA WNĘKI Z L 50x50 X 5 mm, OCYNKOWANE OGNIOWO
11. IZOLACJE TERMICZNE POZIOME I PIONOWE WEDŁUG OPISU TECHN.
12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME I PIONOWE W TECHNOLOGII BOTAMENT WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO
13. BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH, PRZEPIERZENIA WYKONAĆ WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. WYSOKOŚĆ 110 cm. MAKSYMALNY PRZEŚWIT WYPEŁNIEŃ POZIOMYCH I PIONOWYCH 12cm.

NUMERACJA POMIESZCZEŃ:

1.01–1.41	PARTER – DOM KULTURY
2.01–2.14	PIĘTRO – BIBLIOTEKA
3.01–3.09	PARTER – STRAŻNICA OSP
4.01–4.08	PIĘTRO – STRAŻICA OSP

LEGENDA

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA
- KANAŁY WENTYLACJI (ULOKOWANE 30cm POD SUFITEM) : WLOT O WYMIARACH: 270x140mm; WLOT O ŚREDNICY 150 mm
- OZNACZENIE KANAŁÓW WENTYLACJI: 1–WLOT ULOKOWANY NA PARTERZE; 2–WLOT ULOKOWANY NA PIĘTRZE
- WEJŚCIA DO DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI
- WEJŚCIA DO STRAŻNICY OSP
- ZMIANA WYSOKOŚCI STROPU NAD DANĄ KONDYGNACJĄ

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! POWYŻSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ BSPB ARCHITEKTOR POZNAŃ I NIE MOŻE BYĆ BEZ NASZEJ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH, LUB UŻYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW (USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU: O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH – (DZ.U. NR 24/94, POZ. 83)

ARCHITEKTOR
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
61–710 POZNAŃ UL.SZCZURKIEWICZÓW 11
TEL/FAX 0–61–8528–914, 0–61–8528–915

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA	ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY W ŁOMIANKACH UL. GOŚCIŃCOWA	UMOWA	RZP.342–22/09
		POZYCJA UMOWY	PW–14
STADIUM DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY	OBIEKT–TEMAT	BUDYNEK
DATA	2009		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ANNA KARMELITA	NR UPR.	3/77/Pw
OPRACOWAŁ	mgr inż. ANNA KARMELITA		3/77/Pw
SPRAWDZIŁ	inż. M. BARBARA DROSZCZ		219/78/Pw
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJA C.O. I TECHNOLOGIA KOTŁOWNI	SKALA	1:100
NR RYS.	1		