

Tabela montażowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Warszawska - Wiejska w Łominkach

L.p.	Maszt niski		Maszt wysoki z wysięgnikiem 7m	Konsola pojedyncza	Konsola równoległa	Wspornik do mocowania na wysięgniku	Wspornik mocowania kamery	Latarnia 2-kom. LED „przeście piesze"	Latarnia 3-kom LED	Latarnia 3-kom LED "strzałka w lewo"	Latarnia 1-kom LED "strzałka w prawo"	Przycisk dla pieszych	Sygnalizator dźwiękowy	Autoscope Phoenix	Autoscope RackVision	Ekran kontrastowy	Fundament y		Rura osłonowa DVK 110	Uziom taśmowy	Kabel YKSY 48 x 1,5 mm ²	Kabel YKSY 14 x 1,5 mm ²	Kabel YKSY 4 x 1,5 mm2	Kabel YLY 3 x 1,5 mm2	Kabel XzWDXpek 75	Kabel YKY 3 x 2,5 mm2															
	MS I	MS II						fund. pref. do MS	fund. pref. F12/3																																
	[szt.]																[kpl.]	[szt.]									[m]														
Sterownik																			13	16		16			23																
MS I – 1	1*			1				1			1*					1		6	31	16		18	42	46	46	59															
MS W – 1			1*		1	2	1	1	1 + 1*	1	1	1*	1		1	1+1*		1	10	3	33		30																		
MS I – 2	1*			1				1				1	1				1		1	19	25		25	57	57																
MS II – 3		1		1	1			1	2			1	1		1		1		5	150	160		154																		
MS II – 5		1*		2				1	1			1	1				1		5	23	141	31	32	179	179																
MS W – 3			1	2		2	2	1	3			1	1	1		2		1	3	7			179	179																	
MS I – 6	1*			1				1				1	1				1		5	7	31	17	31	40	40																
MS W - 2			1*		2	2	1		1 + 1*	1	1				1	1+1*		1	4	22			14	21	21																
MS II – 7	1			1	1			1	2			1	1		1		1		4	1	14																				
Sterownik																			1	14																					
Razem	1+3*	1+1*	1+2*	9	5	6	4	8	10+2*	2	2	6	7	1	4	4+2*	6	3	43	276	420	66	344	522	522	82															



maszt przedłużony do wysokości 6m, przystosowany do montażu kamery

maszt z oprawą przeznaczoną do oświetlania przejść dla pieszych

1* z demontażu