

UWAGI OGÓLNE!!!

1. Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji architekcyjnej. W naturze zwerifikowano jedynie główne wymiary podstawowe.

2. Projekt architektoniczny jest nadzórny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitariat, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.

3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy

4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCIONA ŚCIANE W REJONIE SCHODÓW NA KONCU KORYTARZA


1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prace przygotowawcze zgodnie z opisem technicznym:

2. Wszystkie otwory ruć wykonać z płyt HPL laminowanych firmy ABET LAMINAT i kolor 408 grubości 6mm- na podkonstrukcji

3. Stosować tylko farby białe i białe odcienie zmywalne

4. Istniejące kaptunki białe szary woskownik śliskich odcieniach zamykanych

5. Woskownik zamykanych odcieniach zamykanych i zamykanych w magazynie sali gimnastycznej wg wskazań inwestora



UWAGI OGÓLNE!!!

1. Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji architekcyjnej. W naturze zwerifikowano jedynie główne wymiary podstawowe.

2. Projekt architektoniczny jest nadzórny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitariat, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.

3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy

4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCIONA ŚCIANE W REJONIE SCHODÓW NA KONCU KORYTARZA


1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prace przygotowawcze zgodnie z opisem technicznym:

2. Wszystkie otwory ruć wykonać z płyt HPL laminowanych firmy ABET LAMINAT i kolor 408 grubości 6mm- na podkonstrukcji

3. Stosować tylko farby białe i białe odcienie zmywalne

4. Istniejące kaptunki białe szary woskownik śliskich odcieniach zamykanych

5. Woskownik zamykanych odcieniach zamykanych i zamykanych w magazynie sali gimnastycznej wg wskazań inwestora



UWAGI OGÓLNE!!!

1. Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji architekcyjnej. W naturze zwerifikowano jedynie główne wymiary podstawowe.

2. Projekt architektoniczny jest nadzórny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitariat, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.

3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy

4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCIONA ŚCIANE W REJONIE SCHODÓW NA KONCU KORYTARZA


1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prace przygotowawcze zgodnie z opisem technicznym:

2. Wszystkie otwory ruć wykonać z płyt HPL laminowanych firmy ABET LAMINAT i kolor 408 grubości 6mm- na podkonstrukcji

3. Stosować tylko farby białe i białe odcienie zmywalne

4. Istniejące kaptunki białe szary woskownik śliskich odcieniach zamykanych

5. Woskownik zamykanych odcieniach zamykanych i zamykanych w magazynie sali gimnastycznej wg wskazań inwestora



UWAGI OGÓLNE!!!

1. Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji architekcyjnej. W naturze zwerifikowano jedynie główne wymiary podstawowe.

2. Projekt architektoniczny jest nadzórny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitariat, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.

3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy

4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCIONA ŚCIANE W REJONIE SCHODÓW NA KONCU KORYTARZA

1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prace przygotowawcze zgodnie z opisem technicznym:

2. Wszystkie otwory ruć wykonać z płyt HPL laminowanych firmy ABET LAMINAT i kolor 408 grubości 6mm- na podkonstrukcji

3. Stosować tylko farby białe i białe odcienie zmywalne

4. Istniejące kaptunki białe szary woskownik śliskich odcieniach zamykanych

5. Woskownik zamykanych odcieniach zamykanych i zamykanych w magazynie sali gimnastycznej wg wskazań inwestora

INWESTOR:			
URZĄD MIASTA ŁOMIANKI			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
ARCH. SEBASTYAN TABEZZI		NR UPRAWNIEN:	PODRIS
SZCZEGÓŁ:			
PROJEKT BUDOWYK		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:			
DETAL OSŁONY GRZEJNIKÓW			
DATA:	SCALA:	NR RYSUNKU:	
MARZEC 2009	1:50	PWA-4.01	