

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W DZIEKANOWIE POLSKIM</b>					
1	<b>KNR 2-31 0401-04</b>	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV dla nawierzchni z płytek bezpiecznych 60.15	m m	 60.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.150</b>
2	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod obrzeże betonowe zwykłe dla nawierzchni z płytek bezpiecznych 60.15*0.2*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.444	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.444</b>
3	<b>KNR 2-31 0402-05</b>	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m 18.21*0.2*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.437</b>
4	<b>KNR 2-31 0403-05</b>	Obrzeża betonowe wtopione o wym. 6x20 cm na podsypce cem.piaskowej dla nawierzchni z płytek bezpiecznych 60.15	m m	 60.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.150</b>
5	<b>KNR 2-31 0403-07</b>	Obrzeż betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 18.21	m m	 18.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.210</b>
6	<b>KNR 2-31 0102-05</b>	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta pod nawierzchnie pomarańczową 163.5 pod nawierzchnię niebieską 26.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163.500 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
7	<b>KNR 2-31 0102-06</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta / dalsze 14,5 cm Krotność = 3 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
8	<b>KNR 2-31 0103-02</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
9	<b>KNR 2-31 0114-01</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
10	<b>KNR 2-31 0114-02</b>	Potrącenie za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. / dalsze 5 cm Krotność = -5 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
11	<b>KNR 2-31 0117-03</b>	Wzmocnienie nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego średnio twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
12	<b>KNR 2-31 0117-04</b>	Potrącenie za każdy 1 cm gr.warstwy po zag. / potrącenie za 2 cm Krotność = -2 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
13	<b>KNR 2-21 0202-02</b>	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III za-darnionym 53.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.500</b>
14	<b>KNR 2-31 0407-02</b>	Analogia - Wykonanie obrzeży z desek 3,5 x 15 cm 31.3	m m	 31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
15	<b>KNR 2-21 0213-01</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.00535	ha ha	 0.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
16	<b>KNR 2-21 0213-02</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 3 0.00535	ha ha	 0.005	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
17	<b>KNR 2-21 0401-05</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 53.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.500</b>
18	<b>KNR 2-02 1112-08</b>	Analogia - Posadzka z płyt gumowych bezpiecznych Euroflex 50x50x4,5 cm w kolorze niebieskim RAL 5005 26.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
19	<b>KNR 2-02 1112-08</b>	Analogia - Posadzka z płyt gumowych bezpiecznych Euroflex w50x50x4,5 cm w kolorze pomarańczowym RAL 2011 163.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.500</b>
20	<b>kalkulacja własna</b>	Dostawa i montaż huśtawki ważki 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>kalkulacja własna</b>	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej d=150 mm 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>kalkulacja własna</b>	Dostawa i montaż ławek przenośnych z bali 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>