

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni destruktem asfaltowym  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Łomianki, ul. Jarzębinowa od Ogrodowej 150m  
INWESTOR : Gmina Łomianki  
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Marcinkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec .2011

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec .2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,15	km km	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 150*4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675,000</b>
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -3 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675,000</b>
4	KNR 2-31 0202-07 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm  > destrukta asfaltowy dostarczany przez wykonawcę 150*4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675,000</b>
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	675,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675,000</b>
6	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy  > materiał z korytowania 200*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>