









Zbrojenie ścienny żelbetowej Poz.4.2
Przekrój C-C
skala 1:25



SZCZEGÓŁ "C"
ZBROJENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

[illegible]

STAL ZBRJENIOWA:
- zrocznie plynne
- struzana
- A-IIIIN (B500SP)
- A-IIIIN (B500A)
OTULINA PIRETOW ZBRJENIA:
- od zewnatrz obloku
- od wewnatrz obloku
- c nom = 4cm
- c nom = 3cm
10,00 = 78,45m n.p.m.

				<p>WENN "A", "B", "C" = GEKLEBTE ZEICHENUNG NACH STRICHZEICHENUNG</p> <p>100φ=70mm</p> <p>STÄHLKLEB LAMINAT 1000</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚCIANA ŻELBETOWA POZ.4.2

ZASADA WYMIAROWANIA I GIĘCIA ZBRUDZENIA GIĘTEGO - W SZKICU PONIŻEJ:

СТРЕЛБНА	КАРКИТ	СТРЕЛБЕ ЗАШЕДНА НАКА
ИМАМО А: Б: Г: Д: = ОДЛУЧЕ ЗАШЕДНОМА КАМЕНА СТРЕЛБНОМА		

UWAGI I OZNAČENIA:

- [illegible]

- * długość zwiększona o 10% ze względu na zakłócenia