

Tabela nr 1. Ulica Spokojna, zestawienie materiałów i robót.

Lp	Rodzaj materiału / roboty	j.m.	Odcinek 1	Odcinek 2	Odcinek 3	RAZEM
1	Korytowanie	m ³	295	270	230	795
2	Grunt nasypowy	m ³	62	54	57	173
3	Piasek gruboziarnisty	m ³	95	90	77	262
4	Kruszywo łamane	m ³	95	90	77	262
5	Ława betonowa	m ³	16	16	11	43
6	Krawężnik drogowy 30x15	m	235	202	163	600
7	Płyty ażurowe typu eco gr. 10cm	m ²	125	82	55	262
8	Kostka betonowa czerwona gr. 8cm	m ²	9	19	0	28
9	Podsypka	m ³	10	3	2	15
10	Wpust deszczowy polietylenowy	szt	3	1	1	5
11	Rura PCV D=400mm	m	108	99	61	268
12	Rura PCV D=160mm	m	9	3	2	14
13	Separator lamelowy Dw=1200mm	szt	1	0	0	1
14	Studnia kanalizacyjna Dw=1200mm	szt	3	1	2	6
15	Warstwa min-bitumiczna wiążąca 4cm	m ²	482	450	360	1292
16	Warstwa min-bitumiczna ścier. 4cm	m ²	482	490	360	1332
17	Beton C35/45	m ³	3,3	0	0	3,3
18	Drut zbrojeniowy ø8mm	kg	45	0	0	45
19	Zasyпка piasek/cement (10:1)	m ³	11	0	0	11
20	Płyta zakrywająca żelbet. 2,2x1,8x0,12	szt	1	0	0	1
21	Właz DN=600 typ lekki	szt	1	0	0	1
22	Właz DN=600 typ ciężki	szt	3	1	2	6