

1	<p>kostka brukowa betonowa - 8 cm</p> <p>podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm</p> <p>podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm</p> <p>warstwa odsączająca, pospółka - 10cm</p>
2	<p>obrzeże betonowe (8x30)cm na ławie betonowej z oporem</p>
3	<p>obrzeże z polietylenu z procesu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych</p>
4	<p>kratka z polietylenu z procesu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych wypełniona ziemią ogrodową - 5 cm</p> <p>mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem- 2,5 cm</p> <p>podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 30 cm</p>
5	<p>plyta kamienna chodnikowa 50 x 100 x 8 cm - kolor jasny szary</p> <p>podsyпка cementowo-piaskowa - 3 cm</p> <p>podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 27 cm</p>
6	<p>stopnie kamienne 35x15 cm</p> <p>podbudowa z betonu B-15 gr 15,0cm</p> <p>ubity piasek na mokro</p>

1

-5.9-00

BRANZE: ARC-ARCHITEKTURA ; KON-KONSTRUKCJA ; WEN-WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
ELE-ELEKTRYCZNE ; WOD-WODNOKANALIZACYJNE ; SEC-OGRIEZWANIE I WEZEL C.O.