

Obiekt : Łomianki
Instalacja : SL10 MINI LED, BELL LED
Numer projektu :
Data : 19.07.2013

1 Dane oprawy

1.2 Siteco, GROSSE GLOCKE (5XA1561A1A108)

1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5XA1561A1A108 mast luminaire-pylon annexe GROSSE GLOCKE

LARGE BELL, mast luminaire, primary optical cover: enclosure, of PMMA, transparent, light emission: direct distribution, primary light characteristic: asymmetric, installation type: suspended mounting, for 2 x LED module colour temperature: 4000K, control gear: ECG Basic, control: overheat protection, power reduction, electronic power reduction, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 37 W, end of lifetime: 37 W, reduction: 18 W, luminaire housing, bell-shaped, of glass-fibre reinforced polyester, coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), diameter: 530 mm, height: 695mm, protection rating (complete): IP54, insulation class (complete): insulation class II (safety insulation), certification: CE, ENEC 10, VDE, standard: DIN EN 13201, packaging unit: 1 piece,

factory setting: luminousflux part=100%

Dane oprawy

Obliczenia kosztów : 100%
Luminaire efficacy : 86.08 lm/W
Classification : A20 99.5% ↑ 0.5%
CIE Flux Codes : 29 67 94 100 100
Układ zapłonowy : ECG Basic
Moc oprawy : 37 W
Średnica : 530 mm
Wysokość : 695 mm

Wyposażenie

Ilość : 1
Oznaczenie : LED 4700K /
CRI >= 70
Moc : 37 W
Kolor :
Strum. św. : 3185 lm

