


Obiekt : Łomianki  
Instalacja : SL10 MINI LED, BELL LED  
Numer projektu :  
Data : 19.07.2013

## 4 Chopina

### 4.1 Opis, Chopina

#### 4.1.2 Plan pomieszczenia

---



Droga :  
Droga : bez pasów ruchu  
Szerokość drogi : 5.00 m  
Ilość pasów ruchu : 2  
Typ nawierzchni : R3  
q0 : 0.08

Typ oprawy : 5XA1561A1A108  
Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd  
Wysokość do środka fotom : 6.00 m  
Odległość opraw : 31.70 m  
Oprawa - wysunięcie : -3.00 m  
Nachylenie : 0.00°

Pobocza: =>

Obiekt : Łomianki  
Instalacja : SL10 MINI LED, BELL LED  
Numer projektu :  
Data : 19.07.2013

## **4 Chopina**

### **4.1 Opis, Chopina**

#### **4.1.2 Plan pomieszczenia**

---

Pobocza:


chodnik  
Droga : cały obszar  
Szerokość drogi : 3.00 m  
Ilość pasów ruchu : 1  
Odległość od krawężnika: 0.50 m

Obiekt : Łomianki  
Instalacja : SL10 MINI LED, BELL LED  
Numer projektu :  
Data : 19.07.2013

## 4 Chopina

### 4.2 Skróć wyników, Chopina

#### 4.2.1 Podgląd wyników, Droga



#### Dane oprawy

Producent : Siteco  
Nr zamówienia : 5XA1561A1A108/  
Nazwa oprawy : GROSSE GLOCKE  
Źródła światła : 1 x LED 4700K / CRI >= 70 37 W / 3185 lm

Droga	: bez pasów ruchu	Rozmieszczenie opraw	: Prawy rząd
Szerokość drogi (b)	: 5.00 m	Wysokość do środka fotom(h)	: 6.00 m
Ilość pasów ruchu	: 2	Odległość opraw (a)	: 31.70 m
Typ nawierzchni	: R3	Oprawa - wysunięcie (u)	: -3.00 m
q0	: 0.08	Nachylenie (delta)	: 0.00°
Ruch prawostronny		Współcz. utrzymania	: 0.80

#### Luminancja

Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m  
Średni : 0.38 cd/m<sup>2</sup> (ME6 min. 0.3)  
U0 (min/śred) : 0.51 (ME6 min. 0.35)

Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m  
Średni : 0.4 cd/m<sup>2</sup> (ME6 min. 0.3)  
U0 (min/śred) : 0.49 (ME6 min. 0.35)

#### Równomierność wzdluzna

UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.51 (ME6 min. 0.4)  
UI (B2: x = -60.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.65 (ME6 min. 0.4)


#### Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR

TI (B1: y=1.25m) : 14 % (ME6 max. 15)

Obiekt : Łomianki  
Instalacja : SL10 MINI LED, BELL LED  
Numer projektu :  
Data : 19.07.2013

## 4.2 Skrót wyników, Chopina

### 4.2.2 Podgląd wyników, chodnik



Pobocza : cały obszar  
Szerokość drogi (b): 3.00 m  
Odległość od krawężnika(d): 0.50 m

[Zobacz podgląd ulicy](#)

#### Poziome natężenie oświetlenia E

Średni	: 7 lx	(S4 min. 5)
Minimum	: 1.3 lx	(S4 min. 1)