



**GMINA ŁOMIANKI**  
**ul. Warszawska 115, 05 – 092 Łomianki**

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Sprawa: RZP.341-21 /08

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONYM W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

o wartości szacunkowej

mniejszej niż kwoty określone na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ).

**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 z funkcją  
ograniczania skażeń ekologicznych  
dla OSP Łomianki.**

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

34 14 42 11 – 0 Wozy strażackie

**ZATWIERDZAM:**

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*

Łomianki, czerwiec 2008 r.

20.06.2008  
*Chmura*  
*Wojciechowski*

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących tematycznych rozdziałów:

**ROZDZIAŁ I:** Informacje ogólne.

**ROZDZIAŁ II:** Informacje dotyczące sposobu przygotowania i oceny składanych ofert.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

ZAŁĄCZNIK A do formularza oferty – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - wykaz dostaw tożsamy

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ- wzór umowy

ROZDZIAŁ I: Informacje ogólne

### **1. Informacje o Zamawiającym:**

1.1 Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Łomianek Wiesława Pszczółkowskiego, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  
REGON:013271826, NIP: 118 17 68 394  
Telefon: 22/76 863 01, faks: 22/ 76 863 02  
strona internetowa Zamawiającego: [www.lomianki.pl](http://www.lomianki.pl)  
adres do korespondencji: jw.

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję Przetargową.

### **2. Opis procedury zamówienia:**

2.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655). w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

2.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.5 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

2.6 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.7 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

2.8 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

- 2.9 Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **3. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia.**

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o zbiorniku wodnym 2500 dm<sup>3</sup> z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych na podwoziu z napędem 4 x 4.
- 3.2 Pojazd powinien spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących aktach prawnych.
- 3.3 Samochód musi być zgodny z opisem stanowiącym załącznik A do formularza oferty.
- 3.4 Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować bezpośrednio do Zamawiającego.
- 3.5 Termin realizacji zamówienia max 90 dni od daty zawarcia umowy.
- 3.6 Termin płatności wynagrodzenia- 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
- 3.7 Warunki gwarancji : 24 miesiące na podwozie i 36 miesięcy na zabudowę oraz rękojmią wydłużająca o 6 miesięcy okres gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia i nie jest zależny od przejechanych przez pojazd km lub przepracowanych motogodzin. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności pojazdu (od dnia zgłoszenia usterki do dnia wskazanego przez gwaranta do odbioru sprawnego pojazdu).
- 3.8 Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy ( w przypadku siedziby na terenie RP) przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony.
- 3.9 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w załączniku A do formularza oferty oraz we wzorze umowy.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu.**

- 4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 4.2 W celu potwierdzenia spełnienia w.w warunków Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 9 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - wykaz wykonanej, dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej

przedmiot zamówienia z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie-wg. wzoru, załącznik nr 3 do SIWZ. Za dostawę tożsamą Zamawiający uzna dostawę minimum 1 szt. samochodu ratowniczo- gaśniczego (średniego lub dużego) o wartości minimum 400 000,00 tys brutto.

- 4.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. 4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej.
- 4.6 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryterium „spełnia / nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, stanowiących integralną część złożonej oferty.

## **5. Wykluczenia Wykonawców z postępowania.**

- 5.1 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5.2 Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

## **6. Wadium.**

- 6.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy zł).
- 6.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno być odnotowane do upływu terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego Nr 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego, oryginał lub kserokopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
- 6.4 Wadium wnoszone w innych formach (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71; pokój nr 15, lub wraz z ofertą.

**Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten nie powinien być spięty na trwale z ofertą. Ww. dokument prosimy umieszczać w ofercie w „koszulce” (z uwagi na wymóg art. 46 ust. 1 ustawy – zwrot wadium), takie**

**umieszczenie dokumentu nie powoduje konieczności rozszywania czy rozbindowania oferty w celu wyjęcia z niej oryginału dokumentu, który należy zwrócić Wykonawcy.**

- 6.5 Brak dokumentów potwierdzających wniesienie wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- 6.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 6.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zostało ono zwrócone na podstawie art. 46 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy wniosą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 6.8 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 6.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta była wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 6.10 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium, które zostało wniesione w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcą oraz tryb udzielania wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ.**

- 7.1 Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie. Każda ze stron postępowania na życzenie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji złożonej za pomocą faksu.
- 7.2 Każdy Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Miejski w Łomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki; Fax. 022/ 76 86 302 lub 022/ 76 86 301.
- 7.3 Wszelkie wyjaśnienia w przypadku pytań będą przekazywane wszystkim uczestnikom postępowania chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na

mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie umieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych Aneta Witkowska - Referat Zamówień Publicznych, tel. 022/ 76 86 209,
- w sprawach merytorycznych Wanda Szumigłowska – Biuro Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego 022/ 76 86 216

## **8. Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

8.1 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

8.2 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.

8.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

## ROZDZIAŁ II: Informacje dotyczące sposobu przygotowania i oceny składanych ofert

### **9. Oferta:**

9.1 Na ofertę Wykonawcy składają się poniższe rozdziały:

9.1.1 **Rozdział formalny** zawierający:

- dokumenty określone w punktach 4.2
- dokumenty wskazane w punktach 4.3 – dotyczy Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9.1.2 **Rozdział merytoryczny** zawierający:

- formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem A.
- Załącznik A należy wypełnić wpisując słowa: „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona z powodu niezgodności oferowanego samochodu z opisem przedmiotu zamówienia- art. 89 ust.1 pkt.2 Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

9.2 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składają wszyscy Wykonawcy działający wspólnie oraz dodatkowo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają pełnomocnika do: reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia *lub* reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy załączyć do oferty w oryginale.

- 9.3 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii opatrzonych klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, i poświadczone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub osoby przez nie umocowane, z zastrzeżeniem że w oryginale należy przedstawić oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularz oferty, wszelkie pełnomocnictwa.
- 9.4 Za osoby uprawnione, o których mowa w punkcie 9.3 i 10.6 uznaje się:
- Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
  - Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby wskazane powyżej,
- 9.5 W przypadku gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich współników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych współników - w oryginale.
- 9.6 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego w sprawie toczącego się postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje itp.
- 9.7 Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny zawierać klauzulę: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i stanowić odrębną część składanej oferty.

## 10. Opakowanie i oznakowanie oferty:

- 10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
- 10.2 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy;
  - zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115.; z dopiskiem: „nazwa postępowania”
  - *nie otwierać do dnia 03.07.2008r. do godz 10.15”.*
- 10.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
- 10.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 10.5 Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie z wyjątkiem oryginału dokumentu potwierdzającego

wniesienie wadium (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

10.6 Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

## **11. Opis sposobu obliczenia ceny.**

11.1 Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ oraz w załącznikach.

11.2 Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i ma obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

11.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

11.4 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## **12. Okres związania ofertą.**

12.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 12.1 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

12.4 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12.5 Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wniesionego wadium.

## **13. Termin i miejsce składania ofert.**

13.1 Termin składania ofert upływa **dnia 03.07.2008 r. o godz 10.00.**

13.2 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 10.2 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.

13.3 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.



13.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

13.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa punkt 10.2 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.

13.6 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.

#### **14. Termin i miejsce otwarcia ofert.**

14.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.07.2008 r. o godz.10:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 115 – sala konferencyjna nr 5.

14.2 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert.

#### **15. Kryteria i zasady oceny ofert.**

15.1 Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty – 100 %

C – 100 %

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt,}$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

C<sub>n</sub> – oferowana najniższa cena oferty

C<sub>b</sub> – oferowana cena w badanej ofercie

15.2 Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.3 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów obliczoną wg wzoru podanego w punkcie 15.1

#### **16. Odrzucenie oferty.**

Odrzucenie oferty nastąpi na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 17. Udzielenie zamówienia.

17.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium określonego w SIWZ.

17.2 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

17.3 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, wg wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, z zastrzeżeniem art. 94 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty najkorzystniejszej przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

17.4 Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny; chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala na poziomie 5% wartości ceny oferty brutto.

18.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej lub kilku poniżej wymienionych formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

18.4 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

18.5 Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

## **19. Unieważnienie postępowania.**

Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Środki ochrony prawnej.

20.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.2 Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

20.3 Wykonawca ma prawo:

- wnieść protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy; protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
- wnieść protest wobec treści ogłoszenia, postanowień SIWZ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
- przystąpić do toczącego się postępowania protestacyjnego,

20.4 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest możliwe jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.5 Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **21. Sposób uzyskania SIWZ**

21.1 Na stronie internetowej: [bip.lomianki.pl](http://bip.lomianki.pl)

21.2 W siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr 1  
( Biuro Obsługi Mieszkańców ) lub za zaliczeniem pocztowym- cena SIWZ:20,00 zł.

## **22. Inne.**

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ).

**Formularz oferty**

.....  
miejsowość, data

Pełna nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy .....

Forma organizacyjno prawna .....

NIP .....; REGON .....

Nr konta bankowego .....

Nr telefonu .....; Nr telefaxu .....

**Gmina Łomianki  
ul. Warszawska 115  
05 – 092 Łomianki**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na

**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 z funkcją  
ograniczania skażeń ekologicznych dla OSP Łomianki.**

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi  
w SIWZ oraz załącznikach.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ..... zł

słownie:..... zł,

podatek VAT .. ...% .....zł.

słownie.....zł,

brutto ..... zł.

słownie .....zł.

2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu 90 dni od daty  
zawarcia umowy.

3. **OŚWIADCZAMY**, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się  
na należyte wykonanie przedmiotu umowy.

4. **OFERUJEMY** gwarancję zgodnie z e wzorem umowy.

5. Przedmiot zamówienia wykonamy sami\*/ następującą część zamówienia powierzmy  
podwykonawcom:

.....

(wpisać zakres powierzony podwykonawcom)

6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ - 14 dni od daty złożenia faktury.
  7. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
  8. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą **przez okres 30 dni** od upływu terminu do składania ofert.
  9. **WADIUM** w formie ..... w wysokości: ..... PLN zostało wniesione w dniu ...../ zostało dołączone do oferty\* / .
  10. **ZWROT WADIUM:** wadium wpłacone przelewem prosimy przekazać na konto: ..... /zwrócić na adres: .....\*.
  11. Wyrażamy / nie wyrażamy zgody na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.\*
  12. **OŚWIADCZAMY**, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  13. **Zastrzegam / nie zastrzegam\*** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655). w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:.....  
.....
  14. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  
.....
  15. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:  
.....  
.....  
.....  
.....
- ....., dnia .....

uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

\*/ niepotrzebne skreślić

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla OSP Łomianki.**

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO UTERENOWIONEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO O ZBIORNIKU WODNYM 2500 dm<sup>3</sup> Z FUNKCJĄ OGRANICZANIA SKAŻEŃ EKOLOGICZNYCH NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 X 4.

- Pojazd powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 1997 r., poz. 602) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 26 lutego 2003 r., poz. 262) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji).
- W celu spełnienia wymagań przez Wykonawcę prawą stronę niniejszego załącznika należy wypełnić wpisując słowo „spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne należy wpisać oferowane wartości techniczno użytkowe.

Tabela nr1 Wymagania minimalne Zamawiającego

1. Wymagania ogólne	
1.1.	Aktualne świadectwo homologacji
1.2.	Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony p- poż wydane przez CNBOP w Józefowie koło Otwocka.
2. Podwozie	
2.1.	Spełniające wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
2.2.	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne stroboskopowe górne pojazdu uprzywilejowanego- niestandardowe. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowo dwie lampy ledowe niebieskie tzw. zderzakowe umieszczone na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem nożnym lub ręcznym. Pojazd wyposażony w fale świetlną (kolor pomarańczowy) umieszczoną u góry z tyłu pojazdu.
2.3.	Pojazd ma spełniać ogólne wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz szczegółowe wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (załoga 1+5, zbiornik wody 2500 dm <sup>3</sup> ) KG PSP – CNBOP, czerwiec 2002 r.

20.06.2008  
*Dompek L.*

2.4.	Silnik powinien spełniać normę min. EURO IV ( bez płynów), min. moc silnika min 280 KM, masowy wskaźnik mocy min. 13KW/1000kg.	
2.5.	Pojazd fabrycznie nowy -2008 r., silnik i podwozie pochodzące od tego samego producenta.	
2.6.	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudowa i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg.	
2.7.	Układ napędowy 4x4 - uterenowiony	
2.8.	Możliwość blokowania mechanizmu różnicowego międzykołowego i międzyosiowego, układ ABS, skrzynia redukcyjna.	
2.9.	Manualna skrzynia biegów wyposażona w przystawkę odbioru mocy.	
2.10.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +50 °C.	
2.11.	Kabina czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, układ miejsc 1 + 1 + 4.	
2.12.	Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w : -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, -reflektor (szperacz) do oświetlania numerów budynków, -reflektor pogorzeliškowy na zewnątrz kabiny, -sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, -manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego.	
2.13.	Miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.	
2.14.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, -siedzenia odporne na rozdarcie i ścieranie pokryte materiałem łatwozmywalnym, -wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, -fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia,	
2.16.	Zamawiający przewiduje przewożenie 4 aparatów powietrznych w zabudowie + 2 butle zapasowe. Konstrukcja mocowań aparatów powietrznych powinna umożliwiać prawidłowe zamocowanie aparatów 1 butlowych zarówno z butlami stalowymi 6 l /300 bar oraz kompozytowymi 6,8 l/300 bar. Konstrukcja	

	mocowań aparatów powinna uniemożliwiać przypadkowe niezamierzone ich odblokowanie.	
2.17.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Instalacja elektryczna wyposażona w min. 2 przetwornice 24V/12V, min 10A. zainstalowane w kabinie załogi.	
2.18.	Moc alternatora (min) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	
2.19.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania ( np. ładowarki latarek i radiotelefony). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.	
2.20.	Instalacja elektryczna wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - kpl.)	
2.21.	W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP. Np. Motorola GM 380 lub równorzędny. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego.	
2.22.	Dodatkowy głośnik radiostacji zainstalowany w przedziale autopompy z możliwością prowadzenia korespondencji z przedziału autopompy.	
2.23.	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	
2.24.	Maksymalna wysokość pojazdu 3200 mm.	
2.25.	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej 1850 mm od poziomu terenu.	
2.26.	Minimalny prześwit 250 mm.	
2.27.	Kąt natarcia min. 23°	
2.28.	Kąt zejścia min. 23°	
2.29.	Największa obrysowa średnica zawracania 17 m.	
2.30.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu szosowym min. 85 km/h.	



2.31.	Rezerwa w pełni obciążonego pojazdu w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej określonej w homologacji min. 3 %.	
2.32.	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godzin pracy autopompy.	
2.33.	Samochód wyposażony w pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika.	
2.34.	Wylot spalin pomiędzy osiami pojazdu po lewej stronie.	
2.35.	Kolor: - elementy podwozia - czarne - błotniki i zderzaki - białe - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) - RAL 3000 Pojazd powinien być oznakowany w numery operacyjne zgodne z wytycznymi KG PSP. Numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia.	
2.36.	Podwozie zabezpieczone przed korozją.	
2.37.	Ogumienie terenowe	
2.38.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	
2.39.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy.	
2.40.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. wraz z gniazdem przyłącza elektrycznego. Zaczep powinien posiadać konstrukcję umożliwiającą, podłączenie przyczepy z dyszlem zakończonym sprzęgiem typu „kula” lub „ucho”.	
2.41.	Pojazd ma być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu oraz szkle zamontowane z tyłu i z przodu pojazdu.	
2.42.	Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie.	
2.43.	Pełno wymiarowe koło zapasowe przewożone z możliwością łatwego zdejmowania i wkładania. Nie dopuszcza się przewożenia koła zapasowego na dachu zabudowy samochodu.	
2.44.	Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem.	

<b>3. Zabudowa pożarnicza</b>	
3.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczona antykorozyjnie.
3.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym,
3.3.	Drabina do wejścia na dach.
3.4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (klucz ten musi pasować do wszystkich zamknięć żaluzjowych).
3.5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.
3.6.	Pojazd powinien posiadać skrytkę na odkurzacz przemysłowy i sprzęt do usuwania skażeń ekologicznych
3.7.	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
3.8.	Poszczególne skrytki winny posiadać spis wyposażenia sprzętowego jaki w nich się znajduje
3.9.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 5 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności
3.10.	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic.
3.11.	Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
3.12.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
3.13.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie z wnętrza wody.
3.14.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
3.15.	Zbiornik wody o pojemności 2,5 m <sup>3</sup> , wykonany z materiału odpornego na korozję, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację.
3.16.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody.
3.17.	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody, zbiornik

	musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację.	
3.18.	Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
3.19.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim.	
3.20.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 dm <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m. min. 220 dm <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 40 bar z możliwością jednoczesnego podawania wody na niskim i wysokim ciśnieniu.	
3.21.	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m.	
3.22.	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.	
3.23.	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle, urządzenie wyposażone w układ odwodnienia	
3.24.	Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna.	
3.25.	Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 2 nasad Storz 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia oraz działka wodno pianowego. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
3.26.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s.	
3.27.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: -manowakuometr -manometr niskiego ciśnienia -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźniki wody i środka pianotwórczego w zbiornikach	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik prędkości obrotowej wału pompy</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu</li> <li>- kontrolka ciśnienia oleju w silniku oraz wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej</li> <li>- licznik motogodzin</li> </ul>	
3.28.	W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy włącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	
3.29.	Napełnianie zbiornika wody z hydrantu zg. z wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo- gaśniczych KG PSP – CNBOP czerwiec 2002 r., oraz sterowanie ręczne i automatyczne.	
3.30.	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii z możliwością podawania wody lub piany podczas ruchu pojazdu.	
3.31.	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie 1%-6% i dostosowany do wydajności autopompy.	
3.32.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
3.33.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów.	
3.34.	Pojazd ma być wyposażony w układ zraszaczy – min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, sterowanie układem z kabiny kierowcy. Pozostałe wymagania dla instalacji zraszaczowej jak w pkt. 3.2.10 „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP- CNBOP – czerwiec 2002”.	
3.35.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta co urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 °C., niezależnie od pracy silnika.	
3.36.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowane sitko zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń	

	stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika zewnętrznego wody.	
3.37.	Maszt oświetleniowy o wysokości ok. 7,5 m, zamontowany na stałe w samochodzie w zabudowie lub między zabudową, a kabiną, mierzony od podłoża na który stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360° i pochylania najasnic z poziomu podłoża, wysuwany pneumatycznie z najasnicami halogenowymi o mocy min. 2 x 1000 W podłączony do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni z funkcją automatycznego składania do transportu. Sterowanie położeniem masztu z obydwu stron zabudowy samochodu przy pomocy pilota przewodowego.	
3.38.	Agregat prądotwórczy o mocy nominalnej min. 2,2 kVA, 230V( kompatybilny z pozostałymi odbiornikami energii elektrycznej 230 V) wykonany zgodnie z IP 54	
3.39.	Drabina aluminiowa, dwuprzęsłowa wysuwana (min. 10 m)z podporami.	
3.40.	Wyciągarka samochodowa z napędem elektrycznym o uciagu min. 5,4 t. i długości liny 30 m. Sterowanie pracą wyciągarki realizowane przewodowo za pomocą pulpitu przenośnego. Wyciągarka mocowana z tyłu pojazdu. Na wyjściu liny powinny znajdować się rolki umożliwiające odchylenie liny podczas pracy.	
3.41.	Działko wodno – pianowe o regulowanej wydajności od 800 l/min. do wartości oferowanej autopompy. Zakres obrotu w płaszczyźnie pionowej powinno wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie poziomej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Przy podstawie działka ma być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. Należy zapewnić ręczne sterowanie działka. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego.	
<b>4. Wyposażenie sprzętowe</b>		
4.1.	W pojeździe należy zapewnić miejsce oraz zamocowania dla sprzętu (zamieszczonego w tabeli nr 2)	
4.2.	Sprzęt (zamieszczonego w tabeli nr 2) należy rozmieścić grupami rodzajowymi	

Tabela nr 2

Ponadto samochód musi być wyposażony w następujący sprzęt wg poniżej podanej tabeli:

Pojazd należy wyposażać w sprzęt, wg listy:		Sprzęt do zabudowy *	Doposażenie przez Wykonawcę**
1.1.	Maski do aparatów powietrznych nadciśnieniowych	6 szt.	-
1.2.	Sygnalizator bezruchu	6 szt.	-
<b>2. Środki specjalne wyposażenia strażaka:</b>			
2.1.	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.	-
2.2.	Aparaty powietrzne nadciśnieniowe jednobutlowe 300 bar	6 szt.	-
2.3.	Butla zapasowa do aparatów	3 szt.	-
2.6.	Linki bezpieczeństwa min. 30 m	4 szt.	-
2.7.	Ubranie żaroodporne ciężkie	2 kpl.	-
2.8.	Buty gumowe (wodery)	2 pary	-
2.9.	Ubranie gazoszczelne (skrzynia na dachu pojazdu)	2 pary	-
3.1.	Gaśnica śniegowa (CO <sub>2</sub> ) 5 kg lub 6 kg	1 szt.	-
3.2.	Koc gaśniczy	1 szt.	-
3.3.	Sito kominowe	1 szt.	-
3.4.	Agregat proszkowy w wersji przewoźnej AP - 50 z proszkiem typu ABC	1 szt.	-
3.5.	Hydronetka 10 dm <sup>3</sup>	1 szt.	-
3.6.	Motopompa pływająca	1 szt.	-
<b>4. Węże, armatura i osprzet</b>			
4.1.	Węże tłoczne W - 52 - 20 - ŁA	8 szt.	
4.2.	Węże tłoczne W - 75 - 20 - ŁA	10 szt.	
4.3.	Wąż tłoczny W - 75 ( 5 m )	2 szt.	
4.4.	Węże do zasysania środka pianotwórczego Ø 52	1 szt.	-
4.5.	Podpinki węzowe 1600	4 szt.	-
4.6.	Siodełko węzowe	2 szt.	-
4.7.	Mostek przejazdowy	2 szt.	-
4.8.	Prądownica klasy Turbo - Jet z nasadą Storz 52	2 szt.	-
4.9.	Prądownica wodna 75	1 szt.	-
4.10.	Prądownica pianowa klasy PP - 2	1 szt.	-
4.11.	Prądownica pianowa klasy PP - 4	1 szt.	-
4.12.	Wytwornica pianowa WP 4/75	1 szt.	-
4.13.	Wytwornica pianowa WP 2/150	1 szt.	-
4.14.	Przełącznik 110/75	2 szt.	-
4.15.	Przełącznik 75/52	2 szt.	-
4.16.	Rozdzielacz grzybkowy 75/52 – 75 – 52	1 szt.	-
4.17.	Zbieracz 2 x 75/110	1 szt.	-
4.18.	Zasysacz liniowy Z – 2 + wężyk do zasysacza P – 25	1 szt.	-
4.19.	Zasysacz liniowy Z – 4 + wężyk do zasysacza P – 25	1 szt.	-
4.20.	Stojak hydrantowy krótki z kluczem hydrantowym krótkim i redukcją (czpień)	1 szt.	-
4.21.	Stojak hydrantowy długi z kluczem hydrantowym długim	1 szt.	-

4.22.	Klucz do hydrantów nadziemnych	2 szt.	-
4.23.	Klucz do łączników Storz	4 szt.	-
4.24.	Klucz do pokryw kanałowych	2 szt.	-
4.25.	Wąż ssawny 110 ( dł. 2500 mm )	4 szt.	
4.26.	Smok ssawny 110	1 szt.	
4.27.	Kosz do smoka ssawnego	1 szt.	
4.28.	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.	
4.29.	Linka do smoka oraz linii ssawnej	1 szt.	
4.30.	Kurtyna wodna z nasadą 52	1 szt.	
4.31.	Kurtyna wodna z nasadą 75	1 szt.	-
4.32.	Wysysacz 52/75	1 szt.	-
4.33.	Zbiornik wodny składany 2500 dm <sup>3</sup>	1 szt.	-
<b>5.</b>			
5.1.	Lekki zestaw narzędzi hydraulicznych	1 szt.	-
5.2.	Drabina aluminiowa dwuprzęsłowa wysuwana ( min 10 m ) z podporami	1 szt.	1 szt.
5.3.	Drabina słupkowa	1 szt.	-
5.4.	Agregat oddymiający z silnikiem spalinowym (wentylator o wydajności min. 13000 m <sup>3</sup> /h	1 szt.	1 szt.
5.5.	Bosak podręczny	1 szt.	-
5.6.	Bosak sufitowy	1 szt.	
5.7.	Piła poprzeczna	1 szt.	-
5.8.	Łom	1 szt.	-
5.9.	Nóż do przycinania taśm i pasów	1 szt.	-
5.10.	Pilarka do drewna o napędzie spalinowym długość prowadnicy min. 400 mm, zapasowy łańcuch z prowadnicą.	1 szt.	-
5.11.	Piła do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (betonu, stali, materiałów wielowarstwowych )	1 szt.	-
5.12.	Siekierolom	1 szt.	-
5.13.	Nożyce do prętów, kłódek łańcuchów o średnicy min. 10 mm	1 szt.	-
5.14.	Kiło	1 szt.	-
5.15.	Widły	1 szt.	-
5.16.	Szufle	1 szt.	-
5.17.	Młot 10 kg	1 szt.	-
5.18.	Sztychówka (szpadel)	2 szt.	-
5.19.	Łopata saperska	2 szt.	-
5.20.	Skokochron ZIEGLER Lorschach typ 10 uruchamiany za pomocą butli	1 szt.	-
5.21.	Butla zapasowa do skokochronu	1 szt.	-
5.22.	Topór strażacki ciężki	1 szt.	-
5.23.	Siekiera	1 szt.	-
5.24.	Klucz nastawny 0 – 45 mm	1 szt.	-
<b>6. Sprzet oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności</b>			
6.1.	Maszt oświetleniowy zamontować na stałe w samochodzie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o mocy min. 2 x 1000 W podłączony do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni.	1 szt.	1 szt.
6.2.	Przedłużacz o długości 50 m na zwijadle z rozdzielaczem 220 V	2 szt.	-
6.3.	Latarka w wykonaniu EX	4 szt.	4szt.
6.4.	Statyw do zawieszania taśmy odgradzającej z podstawkami	10 szt.	10szt.
6.5.	Taśma ostrzegawcza (500 m)	1 szt.	1 szt.
6.6.	Przenośna lampa ostrzegawcza ze światłem pulsującym	4 szt.	-
6.7.	Stożek ostrzegawczy uliczny	6 szt.	6 szt.

6.8.	Zestaw znaków drogowych ( A - 15 , A - 30 + wypadek , B - 2 , B - 20 ( 30 km/h ), C - 1, zakaz używania ognia otwartego, trójkąt ostrzegawczy )	1 kpl.	-
6.9.	Radiotelefon przenośny np. Motorola GP 380 lub równorzędny	3 szt.	3 szt.
6.10.	Ładowarka samochodowa radiotelefonu	3 szt.	3 szt.
6.11.	Statyw przenośny do najaśnic halogenowych min. 2 x 1000 W	1 szt.	1 szt.
6.12.	Najaśnica halogenowa min. 2 x 1000 W (do statywu przenośnego)	2 szt.	1 szt.
<b>7. Sprzęt sanitarny</b>			
7.1.	Zestaw ratownictwa medycznego typu PSP R1 (pełen wg normatywu)	1 szt.	-
7.2.	Folia czarna PVC (do przykrywania zwłok)	6 szt.	-
7.3.	Koc (folia) antyhipotermiczny	2 szt.	-
<b>8. Sprzęt pozostały</b>			
8.1.	Szczotka z trzonkiem	1 szt.	-
8.2.	Kanister zapasowy wykonany z PE 5 dm <sup>3</sup> (dla mieszanki pilarki oraz piły)	2 szt.	-
8.3.	Zbiornik 2 dm <sup>3</sup> (olej łańcuchowy)	1 szt.	-
8.4.	Kanister na paliwo 5 dm <sup>3</sup> (dla agregatu prądotwórczego lub motopompy pływającej)	2 szt.	-
8.5.	Koło ratunkowe + rzutka ratownicza	1 szt.	-
8.6.	Klina pod koła	2 szt.	-
8.7.	Linka stalowa 5 m Ø 16 mm z chorągiewką 200 x 200 mm	1 szt.	-
8.8.	Wąż do spalin do agregatu prądotwórczego	1 szt.	-

\* - Sprzęt i wyposażenie wymagane dla zamawianego samochodu, dla którego trzeba wykonać zamocowanie, przewidzieć miejsce w skrytkach.

\*\* - Sprzęt, w który trzeba doposażyć samochód.

Prawą stronę tabeli nr 1 wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż żąda Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać konkretne oferowane wartości parametrów technicznych. Propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze/nizsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzucenie złożonej oferty.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy



## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

### **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla OSP Łomianki.**

oświadczam, że:

Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ). to jest:

- a. Posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia;
- b. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

....., dnia .....

.....  
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

.....  
 .(pieczęć firmowa)

**WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH  
 3 LAT DOSTAW**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  
**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 z funkcją  
 ograniczania skażeń ekologicznych dla OSP Łomianki.**  
 oświadczam, że wykonaliśmy z należytą starannością nw. dostawę:

1	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano dostawę.	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano dostawę	
	Wartość zamówienia brutto wykonana przez Wykonawcę	
	Data wykonania	

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższej dostawy.

....., dnia .....

.....  
 uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

Wzór

UMOWA nr RZP.342/21/08

zawarta w dniu .....2008 r. w Łomiankach pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowaną przez Wiesława Pszczółkowskiego - Burmistrza Łomianek, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP 118-17-68-394; REGON 01 32 71 826

a .....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w .....  
przy ulicy ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: ....., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP ....., reprezentowanym przez:.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) .....,  
działającym pod firmą .....,  
z siedzibą w ..... przy ulicy ....., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ..... pod numerem ....., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP ....., REGON.....

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr RZP.341-21/ 08 została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

### Przedmiot umowy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na **Zamawiającego** własność i wydać ze swojej siedziby: **nowy, średni, samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych, z napędem 4x4** Marka..... Typ.....
2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje się poza terytorium RP, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać samochód stanowiący przedmiot zamówienia określony w ust.1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Gminy Łomianki.
3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodu o którym mowa w ust. 1 określone zostały w zał. nr A do oferty, która stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do umowy.
4. Samochód o którym mowa w ust.1 musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach, dotyczące parametrów technicznych, budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów.
5. Zamawiający wymaga, aby samochód o którym mowa w ust.1 posiadał Świadectwo Dopuszczenia (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie k/Otwocka.



6. Wykonawca zobowiązuje się wydać samochód stanowiący przedmiot zamówienia z pełnymi zbiornikami paliwa, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust.2 umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć samochód stanowiący przedmiot zamówienia w zakresie OC i AC na trasie: siedziba Wykonawcy – siedziba Zamawiającego, na czas nie krótszy niż 48 godzin licząc od daty odbioru końcowego.

## § 2

### Termin

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy.

## § 3

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: brutto: ... zł (słownie: zł), podatek VAT: ...zł (słownie:), netto: ...zł (słownie...), zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony niniejszej Umowy protokołem odbioru.
3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy nr.....
4. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszej umowy jest stałe i obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym również koszty dostarczenia samochodu będącego przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy.
6. Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

## §4

### Odbiór techniczno-jakościowy, szkolenie i wydanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od której samochód stanowiący przedmiot zamówienia będzie gotowy do odbioru. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu na nr.....
2. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w przypadku, gdy siedziba ta znajduje się na terytorium RP. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy znajduje się poza terytorium RP, odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się na terenie Gminy Łomianki. Odbiór techniczno- jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, ustalonym zgodnie z trybem, o którym mowa w ust. 1 w związku z § 2 umowy, podczas którego w przypadku nie stwierdzenia wad i usterek zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony w którym zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nowy termin odbioru końcowego

przedmiotu umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot zamówienia nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z opisem przedmiotu umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odmiennościach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony w którym zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nowy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający ma prawo:
  - 1) odstąpić od umowy,
  - 2) żądać dostarczenia nowego samochodu wolnego od wad, ustalając nowy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym wyznaczenie nowego terminu odbioru nie jest równoznaczne z przesunięciem wyznaczonego w § 2 terminu realizacji przedmiotu umowy i nie powoduje utraty prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie terminu jego realizacji,
6. W przypadku odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie max. 4 osób na miejsce odbioru/odbiorów oraz ich powrotu do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca, o którym mowa w ust.2.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla max 4 osób z zakresu obsługi przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu umowy.

## § 5

### Dokumentacja techniczna

Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć nieodpłatnie w trakcie jego odbioru :

- 1) ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka,
- 2) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
- 3) książkę gwarancyjną w języku polskim,
- 4) wyciąg ze świadectwa homologacji,
- 5) kartę pojazdu,
- 6) dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, jako samochodu uprzywilejowanego w ruchu, specjalne pożarnicze.

## § 6

### Gwarancja i serwis

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód stanowiący przedmiot zamówienia jest bez wad, w pełni odpowiada wymaganiom jakościowym oraz posiada parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w SIWZ oraz w jej załącznikach.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji: 24 miesiące na podwozie i 36 miesięcy na zabudowę oraz rękojmi wydłużonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia i nie jest zależny od przejechanych przez pojazd km lub przepracowanych motogodzin. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności pojazdu (od dnia zgłoszenia usterki do dnia wskazanego przez gwaranta do odbioru sprawnego pojazdu).

3. W okresie gwarancji naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonuje Wykonawca na własny koszt.
4. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy przeprowadzone będą w siedzibie użytkownika samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia przez autoryzowany serwis i na koszt Wykonawcy.
5. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy przez Zamawiającego.
6. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu zamówienia do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faxu.
7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia, w związku ze stwierdzeniem usterek, które można usunąć jedynie w siedzibie Wykonawcy, koszty jego przemieszczania do i od WYKONAWCY ponosi WYKONAWCA.
8. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje się poza terytorium RP Wykonawca ma obowiązek odebrania samochodu będącego przedmiotem zamówienia od Zamawiającego, przemieszczenia go do swojej siedziby, a po usunięciu usterek dostarczenia go Zamawiającemu na własny koszt.
9. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia.
10. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju w okresie 15 lat od daty zakończenia produkcji samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia.
11. WYKONAWCA zapewnia odpłatny serwis po okresie gwarancji.

## § 7

### **Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy stanowi 5% wynagrodzenia brutto i stanowi kwotę..... zł (słownie: zł).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez WYKONAWCĘ w formie .....
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.
4. ZAMAWIAJĄCY zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należyte wykonane. Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

## § 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
  - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    - a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,1 % ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia terminu wskazanego w ofercie,
    - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% ceny umownej brutto,
    - c) w przypadku nieterminowej płatności faktury o której mowa w § 3 ust. 3 Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z art.610 kodeksu cywilnego oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli zwłoka w terminie wykonania przedmiotu umowy przekracza 14 dni kalendarzowych, takim wypadku

zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za zwłokę , zgodnie z ust. 1 lit. a oraz za odstąpienie od umowy, zgodnie z ust. 1 lit.b.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, określonego na zasadach ogólnych art. 471 Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kar umownych.

#### § 9

1. Wykonawca oświadcza, iż osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:.....
2. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:.....
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

#### § 10

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

#### § 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ), z zachowaniem formy pisemnej.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik

Formularz oferty wraz z załącznikiem A.

**Zamawiający**

**Wykonawca**